



De SAVITA is een opbouwarmatuur met een asymmetrische uitstraling. Deze unieke oplossing zorgt voor minimale verblinding doordat de lichtpunten aan de randen van het speelveld zijn gesitueerd. Dit armatuur is als opbouwarmatuur toe te passen of als pendelarmatuur. Het armatuur is voorzien van een beschermrooster en in combinatie met de behuizing is deze balbestendig.

Technische specificaties			
Type armatuur:	Sport opbouw	Levensduur	55.000H
Toepassing	Sportaccommodaties	Koeling	Passief
Input voltage/ Frequentie	230V- 50Hz	Stralingshoek/ bundel	asymmetrisch
Type Driver	Helvar	Energieklasse	A++
Type LED	Samsung	Omgevingstemperatuur	-25/+45 C
Power Factor	>0,96	Afmetingen	1260x480x125mm
UGR	<16	IP klasse	IP40
CRI	>80-89	IK klasse	IK10
CCT	4000K	Aansluiting	Wiring 3F
Efficiëntie	110m/Watt	Materiaal	Metaal wit gelakt
Afscherming	Opaal met spiegeloptiek		

Code	Armatuuromschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Afmetingen
	SL Savita 17600 840	115W	12320lm	1260x480x125mm
	SL Savita 21600 840	143W	15120lm	1260x480x125mm
	SL Savita 26000 840	172W	18200lm	1260x480x125mm
	SL Savita 32000 840	204	22400lm	1260x480x125mm



Opties
Noodunit (1h)
DALI Dim
GST18i 3/4
Connectoren
Doorvoerbedrading
Sensortechniek

